

Visiophone 2 fils 7" évolutif à mémoire de passage



Visiophone 2 fils avec écran 7" idéal pour ne plus rater aucun visiteur. Mémoire de passage photo et vidéo. Produit évolutif grâce à de nombreux accessoires (moniteur, platine de rue et caméra en option).

+ produit

- Installation simple et rapide sur 2 fils
- Enregistrement photo et vidéo des visiteurs sur mémoire interne ou carte SD (non fournie)
- Fonction monitoring pour surveiller votre entrée facilement
- Fonction intercommunication entre les 2 moniteurs
- Plateforme évolutive jusqu'à 1 écran supplémentaire et 1 caméra ou platine de rue supplémentaire
- Double commande gâche ET portail
- Vision nocturne grâce à ses LEDs infrarouges invisibles
- Porte étiquette lumineux
- Platine de rue et visière en aluminium
- Fonction polarity protect pour protéger votre visiophone contre les erreurs de câblage

Contenu du kit :

- 1 moniteur couleur 7"
- 1 platine de rue
- 1 visière anti-pluie en aluminium
- 1 support mural pour moniteur
- 1 alimentation enfichable pour moniteur




EXTEL TV



Caractéristiques techniques

		accessoires en option
cablage	2 fils	
distance maxi.	platine de rue/caméra - écran principal : 100m platine de rue/caméra - écran supplémentaire : 125m écran principal - écran supplémentaire : 125m	
commande	gâche ET portail	
sonnerie	6 sonneries Extel niveau sonore : 85dB	 MN Visio Plus écran supplémentaire 4''
caractéristiques écran	diagonale : 7" (18cm) résolution : 800 x 480 px fixation : murale	
caractéristiques platine de rue	capteur : C-MOS couleur 420TVL angle de vue : H82°/V75° objectif : orientable vision nocturne : LEDs IR invisible bouton d'appel lumineux : Non porte étiquette lumineuse : Oui commande gâche : 12V / 1A maxi commande portail : pouvoir de coupure 12V / 2A maxi fixation : en saillie	 PL Visio + platine de rue supplémentaire
réglages	luminosité + volume platine de rue + volume sonnerie	 Cam Sup caméra supplémentaire
finition	moniteur : plastique blanc platine de rue : aluminium brossé	
caractéristiques électriques	17V DC / 590mA / 10,0W	 Modulo B alimentation modulaire rail DIN
connexion électrique	alimentation enfichable (ou alimentation rail DIN en option)	
température de fonctionnement	-15°C / +50°C	
utilisation	moniteur : intérieur platine de rue : extérieur (IP44)	 EXTENSI extension de sonnerie universelle pour visiophone
caractéristiques produit seul	dimensions moniteur : 210 (h.) x 146 (l.) x 15 (p.) mm dimensions platine de rue : 185 (h.) x 100 (l.) x 46 (p.) mm poids : 0,8kg	
caractéristiques kit	dimensions : 210 (h.) x 315 (l.) 97 (p.) mm poids : 1,2kg	
norme et certification	CE, RoHS, REACH	



Pour plus d'informations :
CFI-Extel : 04 74 08 96 00
cfi@cfi-extel.com

Découvrez nos produits sur :
www.cfi-extel.com
Rejoignez-nous sur   



0 892 350 069 Service 0,35 € / min
* prix appel

720288

